



ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ

Описание

Задвижка – трубопроводная арматура, в которой запирающий элемент перемещается возвратно-поступательно перпендикулярно направлению потока рабочей среды.

Задвижка клиновая применяется как запорное устройство, устанавливаемое на трубопроводах систем водоснабжения и канализации.

Область применения

В системах хозяйственно – питьевого и промышленного водоснабжения.

На водоводах сырой воды.

На насосных станциях в системах промышленной и хозяйственной канализации.

На канализационных очистных сооружениях.

Технические характеристики

Номинальный диаметр: 800-2000 мм

Максимальная рабочая температура: 90 °С

Рабочее давление: 10–16 бар.

Рабочая среда: вода питьевая, техническая, морская, а так же канализация.

Наружное покрытие – термообработанное эпоксидное покрытие толщиной не менее 250 микрон. Для увеличения жесткости корпуса он снабжен ребрами жесткости.

Задвижка может быть оснащена либо ручным, либо электрическим приводом

Размеры и вес

DN mm	D		D1		n-d		L	L1		Hmax		Approx. Wt. (w.o. E.A.)	
	1.0	1.6	1.0	1.6	1.0	1.6		1.0	1.6	1.0	1.6	1.0	1.6
800	1015	1025	950	950	24-34	24-40	660	923	923	2178	2272	2894	4058
900	1115	1125	1050	1050	28=34	28-40	711	1002	1002	2412	2487	3713	4235
1000	1230	1255	1160	1170	28=37	28-43	811	1056	1100	2604	2719	4343	4406
1200	1455	1485	1380	1390	32-40	32-49	1015	1223	1250	2983	3146	6412	6512
1400	1675	-	1590	-	36-43	-	1080	1312	-	3332	-	8747	-
1600	1915	-	1820	-	40-49	-	1300	1550	-	3771	-	13226	-
1800	2115	-	2020	-	44-49	-	1500	1700	-	4126	-	19752	-
2000	2325	-	2230	-	48-49	-	1675	1850	-	4481	-	26400	-

Спецификация

Наименование детали	Материал
1. Корпус	Чугун GGG50
2. Уплотнитель корпуса	C95500 / Резина EPDM
3. Клин	Чугун GGG50
4. Уплотнитель клина	C83600 / Резина EPDM
5. Шпинделем	Сталь SS431
6. Прокладка	NBR
7. Болты	Нержавеющая сталь
8. Кожух	Чугун GGG50
9. Стойка	Чугун GGG50
10. Уплотнение	PTFE
11. Крышка сальника	Чугун GGG50
12. Штурвал	Чугун GGG50
13. Гайка штока	Бронза
14. Редуктор	
15. Задвижка (By-pass)	

** Существует опция заказа оборудования по специальным требованиям клиента.

